



ALTON
Sense the trust

ALTON Submerci transmitter

PART NUMBER : KHL10-2500

Hydrostatic	نوع فشار
meter Direct Polyurethane Vented Cable 26	اتصال الکتریکی
mbar 2500 .. 0	محدوده فشار
Submercible	اتصال مکانیکی
IP 68	درجه حفاظت محیطی
bar 5	حداکثر فشار مجاز
FS 0.5%	دقت اندازه گیری
SS316L	جنس بدنه
VDC 30 .. 10	ولتاژ تغذیه
(FPM (Viton	جنس آب بند
1ms >	زمان پاسخگویی
Wire - 4 .. 20 ma 2	سیگنال خروجی
120°C+ .. 20-	دمای سیال
All the liquids compatible with SS316L and Polyurethane	سیالات قابل اندازه گیری
FS/year 0.3%=>	دقت اندازه گیری بلند مدت

120°C+ .. 25-	دمای محیط نصب
Stainless Steel 316L	جنس هسته سنسور
FS/°C 0.03%	خطا در افزایش دما
bar 12	فشار ترکیدگی

WWW.ALTONAUTOMOTION.COM
محصولات ابزار دقیق و سنسور های فشار آلتون

نماینده رسمی محصولات آلتون



ارتباط با ما :

واتساپ : ۰۹۱۳۰۲۲۱۴۸۸

تماس : ۰۳۱۳۷۷۳۵۳۶۰

پست الکترونیک : info@altonautomation.com